

**560230**
**230 V AC ČERPADLO S ELEKTROMOTOREM PRO  
 ADBLUE/DEF, SOLURA SÉRIE, 30 L/MIN**


Multi-membránové čerpadlo bez mechanických těsnění, určené pro čerpání AdBlue®/DEF. Čerpadla jsou samonasávací a mají by-pass ventil. Electromotor má IP55 ochranu a on/off vypínač, pojistku a 2 m kabel se svorkami (DC čerpadla) nebo vidlicí (AC čerpadla). Vstup/výstup : 1" BSP (M). Maximální sací výška : 1,8 m. Maximální výdejní tlak : 1,6 bar. Maximální průtok: až do 32 l/min.

**TECHNICKÁ DATA**

<b>Proud</b>	2 A
<b>Průtok</b>	30 l/min (8 gal/min)
<b>Kapaliny</b>	AdBlue/DEF
<b>Maximální výdejní tlak</b>	1.6 bar (23.200000000000003 psi)
<b>Příkon</b>	400 w
<b>Napětí</b>	230 V AC


**DOKUMENTACE**
**ČÍSLO**
**POPIS**

856808.pdf

Instructions manual 1

**+ INFO**

mm (in)	560230
<b>A</b>	190 (7 31/64)
<b>B</b>	178,3 (7 1/8)
<b>C</b>	96 (3 25/32)
<b>D</b>	280 (11 1/8)



**PODOBNE MODELY****560212**

Napětí	12 V DC
Příkon	260 w
Průtok	32 l/min (8.5 gal/min)

**560215**

Napětí	120 V AC
Příkon	500 w
Průtok	30 l/min (8 gal/min)

**560224**

Napětí	24 V DC
Příkon	310 w
Průtok	32 l/min (8.5 gal/min)

**560230**

Napětí	230 V AC
Příkon	400 w
Průtok	30 l/min (8 gal/min)