

Ref.: 415012



VYSOKOTLAKÁ MAZACÍ PISTOLE S MĚŘIDLEM, ŘADA PG500-14/FM, 2,5 KG/MIN, MAZIVO, PRUŽNÝ VÝSTUP, Z-OTOČNÝ

Vysokotlaké mazací pistole s ergonomickým tělem a spouští navrženou tak, aby snižovala únavu rukou obsluhy. Vyrobeno z hliníku s ocelovou vložkou pro vysoký tlak. Flexibilní výstup s 3čelístovým konektorem a Z-otočným čepem. Vysokotlaký mazací měřič s oválným převodem s digitálním displejem, 1/8" vstupní / výstupní připojení. Pracuje s mazivem až NLGI-2. Odolný proti nárazům, jasně čitelný, zvýšená životnost, snadná výměna baterií a funkce kalibrace. Hliníkové tělo, technologie oválného ozubeného kola Acetal a zesílený kryt z PC. Funguje se dvěma alkalickými bateriemi 1,5 V AAA.

Technické údaje

Kompatibilní kapaliny	Tuk
Maximální dodávaný průtok	2,5 kg/min
Přesnost	0.02
Maximální výstupní tlak	500 barů
Rozsah provozních teplot	-10 / + 55 °C
Vstup kapaliny	1/4" BSP (F)
Typ výstupu	Z-otočka, ohebná trubka, mazací spojka
Měřidlo	Digitální
Jednotky	gram, kg, unce, libra
Smáčené materiály	Hliník Acetal Nbr Nerezová ocel Pozinkovaná ocel
Hmotnost	1,5 kg (3 lb)